



ARCTIC WHITE

sneeuwit, antireflecterend
interieurverf

- Antireflecterend
- Vlekbestendig
- Wasbaar
- Bestand tegen schrobben
- Sneeuwwit

TOEPASSING

KLEiB Arctic White is een sneeuwwitte, antireflecterende latexverf om binnenshuis muren en plafonds decoratief te verven, met uitzonderlijke vlekbestendige eigenschappen en een geringere gevoeligheid voor vuil. De diepmatte verf wordt gekenmerkt door een geringe lichtreflectie en een hoge dekkingsgraad. Bijzonder geschikt voor het verven van plafonds, omdat de verf onvolkomenheden in de ondergrond maskeert. Creëert antireflecterende, perfect witte lagen zonder zichtbare strepen. De niet opspattende formule en de optimale droogtijd maken het gemakkelijk om de moeilijkste oppervlakken te verven. De verf heeft een bijzonder hoge weerstand tegen wassen en nat schrobben. Deze verf kan worden toegepast op cement- en cementkalkpleister, gipsondergronden, gipsplaat, papier en glasvezelbehang.

KLAARMAKEN VAN DE ONDERGROND

De ondergrond voor de verf moet schoon, droog, compact, uniform, vet- en stofvrij zijn. Scheuren en gebreken moeten worden hersteld en opgevuld. De verf moet worden aangebracht op een stevige, compacte ondergrond. De te verven oppervlakken moeten grondig worden afgestoft en vervolgens met water worden gewassen. Was met krijtbordverf geverfde muren en een ondergrond die afbladdert af en breng vervolgens diep penetrerende KLEiB G2-primer aan. Wij raden u aan om gipsplaat voor te strijken met KLEiB G1-primer alvorens u deze verft. Het is vooral van belang om plaatvoegen en gebieden die gedeeltelijk bedekt zijn met gipsmortel voor te strijken, omdat het gebruik van KLEiB G1-primer het absorptievermogen van de ondergrond egaliseert en strepen bij het verven voorkomt. Opmerking: Het wordt aanbevolen om verf uit dezelfde serie (productiedatum) op de betreffende ondergrond aan te brengen, onder dezelfde omstandigheden en op dezelfde wijze.

KLAARMAKEN VAN DE VERF

De verf wordt gebruiksklaar geleverd. Deze mag niet gecombineerd worden met andere materialen. Zodra de emmer geopend is, moet de inhoud goed worden gemengd om de consistentie te egaliseren.

GEBRUIKSAANWIJZING

De verf moet in twee lagen worden aangebracht. Bij het aanbrengen van de eerste grondlaag kan de verf max. 10 % worden verdund met water. De verf moet worden aangebracht bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +5°C tot +28°C. Volgende lagen worden aanbevolen na minstens 4 uur. Verf de pleisters na 6 weken rijping of na de tijd die wordt aangegeven door de fabrikant van de betreffende pleister, gips of plamuur. De algemene muurverftechniek moet in acht worden genomen.

OPSLAG EN VERVOER

De verf moet worden opgeslagen en vervoerd in goed afgesloten emmers, in droge omstandigheden, bij een temperatuur van +5°C tot +28°C, bij warmtebronnen uit de buurt. Bescherm tegen oververhitting. Opmerking: Product op waterbasis. Raakt permanent beschadigd bij temperaturen onder het vriespunt. Laat de emmers niet zonder deksel staan. De verf is 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum op de verpakking. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van de thans geldende ADR-overeenkomst. Vervoer met overdekte vervoermiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kleur	wit
Decoratief effect	volgens PN-EN 13300:2002 – diep mat (reflectiecoëfficiënt <3)
Dichtheid	ca. 1,35 g/cm ³
Bestendigheid tegen schrobben	volgens PN-C 81914:2002 – Type I volgens PN-EN 13300:2002 – Klasse 1
Droogtijd (voor één laag bij ongeveer +20°C en een relatieve vochtigheid van ca. 50 %, met goede ventilatie)	voor oppervlakedrogen – 2 uur voor het aanbrengen van de volgende laag – 4 uur Het verlagen van de temperatuur en/of verhogen van de luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen.
Rendement	10-12 m ² /l in één laag op een gladde, egale en goed voorbereide ondergrond.
Aantal lagen	2
Verdunner	water

	nettogewicht	stuks per pallet	rendement
ARCTIC WHITE	10 l	44	10-12 m ² /l (in één laag op een gladde, egale en goed voorbereide ondergrond)