



PL

# PROFIL PRZYOKIENNY BIAŁY Z SIATKĄ 3 m

**KLEIB**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem.

**NAZWA WYROBU:** Profil przyokienny z uszczelką i siatką.

**KLASYFIKACJA WYROBU WG PKWIU:** 22.23.19.0

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Profile przyokienne z uszczelką i siatką z włókna szklanego produkowane są z twardego i miękkiego polichlorku winylu.

#### PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem. Listwa zapobiega przedostawaniu się wody pod okładzinę termiczną, dzięki czemu elewacja jest zabezpieczona przed zniszczeniami wywołanymi wilgocią. Siatka zbrojeniowa gwarantuje, że na styku okna z tynkiem nie pojawią się pęknięcia.

#### OBRÓBKA LISTEW:

Docinanie na wymiar można wykonać piłą ręczną o drobnych zębach lub nożycami. Ze względu na obróbkę siatki szklanej należy stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne. W przypadku kontaktu włókien szklanych z okiem lub skórą należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza.

#### ASORTYMENT:

Profile przyokienne z uszczelką i siatką produkowane są o długości 3000 mm.

#### PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Profile przyokienne z uszczelką pakowane są w kartony tekturowe zabezpieczające przed uszkodzeniem w transporcie. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25.

Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.

#### ODPORNOŚĆ CHEMICZNA:

Brak reakcji chemicznej ze stałymi materiałami budowlanymi. Brak odporności na rozpuszczalniki organiczne typu: aceton, benzen.

#### INFORMACJE DODATKOWE:

Produkt jest zgodny z poniższymi dokumentami:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU/3/2017

długość	kolor profilu	ilość szt. w opakowaniu
3 m	biały	25